



PRODUCTOS NISOL LTDA.
UNA INDUSTRIA QUÍMICA AL SERVICIO
DE LA CONSTRUCCIÓN

Fecha edición: 05/07/16

FICHA TÉCNICA
LA FINQUERA
IMPERMEABILIZANTE PARA MADERAS

DESCRIPCIÓN:

LA FINQUERA es un impermeabilizante elaborado con asfalto refinado y sustancias aglutinantes, con alto poder adhesivo, sello y penetración, ideal para proteger y evitar los daños ocasionados en la madera que permanezca expuesta a la intemperie.

USOS:

Ideal para todo tipo de artículos, piezas y construcciones en madera como estacones, corrales, postes, establos, portones que estén en interiores o expuestos a la intemperie.

VENTAJAS:

- Excelente penetración, impregna totalmente la superficie.
- Fácil y segura aplicación.
- Secado total y rápido.
- Excelente protección contra los rayos solares, agua lluvia y hongos

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La madera debe estar descortezada, seca y limpia, sin ningún tipo de material extraño que impidan su aplicación y adherencia.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Dependiendo de la forma de aplicación (brocha o inmersión), se debe hacer una dilución previa a la aplicación de **LA FINQUERA**. Para aplicación con brocha (2 a 1) dos volúmenes de **LA FINQUERA** por un volumen de disolvente; y para aplicación por inmersión (1 a 1) de **LA FINQUERA** por un volumen de disolvente.

APLICACIÓN

Aplicación con brocha:

Pinte con brocha el poste a una o dos manos con **LA FINQUERA**, previamente diluida. Si va a aplicar 2 manos dejar secar la primera.

Aplicación por inmersión:

Sumerja la madera durante una hora en **LA FINQUERA** previamente diluida y dejar secar la madera protegiéndolo de la lluvia.

DATOS TÉCNICOS

ESTADO FÍSICO: Líquido de baja viscosidad.

COLOR: Negro.

OLOR: Solvente característico.

DENSIDAD: aprox. 0.85 g/cm³ a 20 °C.

SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble.

PRECAUCIONES

- Mantener el empaque tapado.
- Proteger de la lluvia durante la aplicación y una vez terminada por lo menos 3 horas.
- Utilizar guantes de caucho y gafas de protección para su preparación y aplicación.
- Limpiar las herramientas metálicas con un solvente.



PRODUCTOS NISOL LTDA.
UNA INDUSTRIA QUÍMICA AL SERVICIO
DE LA CONSTRUCCIÓN

Fecha edición: 05/07/16

- **LA FINQUERA**, contiene solventes volátiles inflamables.
- Al aplicarlo en recintos cerrados, provéalos de suficiente ventilación y evite aplicar sobre él llama directa o chispas.

RENDIMIENTO

El rendimiento de **LA FINQUERA** aproximado es de 45 – 65 m²/gl.

PRESENTACIÓN

- | | |
|--------------------------------|----------|
| • Envase metálico de ¼ Galón | 0,75 kg. |
| • Envase metálico de 1 Galón | 3 Kg. |
| • Envase metálico de 5 Galones | 15 Kg. |

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento es de un (1) año en su empaque original bien cerrado en un lugar fresco y bajo techo; protegido del calor intenso o la llama abierta. Transportar con las precauciones normales para productos químicos.

GARANTÍA:

Nuestra garantía se ajusta a la calidad del producto y no a sus aplicaciones fuera de lo especificado en esta ficha técnica.